

VisscherHolland-Bouw – FPP Astryn

Wat is FPP Astryn?

FPP Astryn is een nieuwe kunststof folie waarin geen weekmakers verwerkt zijn. De folie houdt zich heel goed bij temperaturen tussen -40 tot 180° Celsius. Daarnaast heeft het een hoge doordrukweerstand, zeer hoge rek (max 800%). Verder is FPP Astryn goed bestand tegen olie, terpentijn, zuren e.d. goed flexibel en is goed UV bestendig.

Doeleinden/toepassingen

FPP Astryn wordt toegepast onder straatklinkers of stelcon platen, om zo een vloeistof dichte vloer te creëren. FPP Astryn wordt veel gebruikt voor wateropslagsystemen (bassins en tankvoering). De belangrijkste reden is dat er geen uittredende stoffen (zoals weekmakers) zijn toegevoegd. Voorbeelden: drinkwateropslag, viskwekerijen, aanleggen van vijvers, eb/vloedbak in de paardensport.

Voordelen

- ▲ Licht van gewicht
- ▲ Erg sterk! Zeer hoge drukweerstand
- ▲ Resistent tegen chemische stoffen
- ▲ Vrij van weekmakers
- ▲ Bij extreme temperaturen te verwerken
- ▲ Flexibel en UV-bestendig



Artikelnummer	Omschrijving	Dikte
2V0306300	rol PP Astryn 6 x 300m	Zwart 0,30 mm
2V0308300	rol PP Astryn 8 x 300m	Zwart 0,30 mm

